



生活支援型文化施設コンカリーニョ 劇場基本データ		大扉開口部 W=3600 H=2875 (PA使用時の開放不可)	
■ 内寸 W=13,364mm D=17,125~17,180mm (突起部含まず)	■ 照明・美術バトン高 約6,300mm (劇場床面より)	≡≡≡ キャットウォーク手すりバトン (最上段) H=5,790mm	≡≡≡ 常設大黒幕 (センター割・レール常設) *照明機材設置不可
■ 面積 約228.8㎡ (約69.3坪)	■ 高所作業用足場 約5,600mm (劇場床面より)	≡≡≡ 常設大黒幕 H=6,300mm (場所による誤差あり)	≡≡≡ 照明バトン H=6,300mm (場所による誤差あり)
■ 基本舞台部分 W=13,364mm (袖幕無し時・突起部含まず。)	■ グレー破線より外側 キャットウォーク部分 H=4,470mm	≡≡≡ キャットウォーク手すりバトン H=5,1700mm	≡≡≡ キャットウォーク下部バトン H=5,600 (場所による誤差あり。)
W=約7,200mm (袖幕使用時・袖幕位置により変動)	① 梁張り出しライン (奥行き1,272mm/これより奥 H=3,170mm)	□ 高所作業用足場	(CL及びバトンのマーカ-は劇場部分のセンター基準)
D=7,272mm (大黒幕開放時・壁まで)	② 常設大黒幕ライン		
D=5,730mm (大黒幕閉時) *奥行きは909mm拡張可能。	③ 基本舞台ライン		
H=450mm (他に、0mm、300mm、600mmでの使用可能)	■ 常設客席数 173席 (スチール製スタッキングチェア)		