

## 生活支援型文化施設コンカリーニョ 照明機材リスト

2024.09.27 更新

種類	メーカー	機種名	数量	備考	フィルターサイズ
調光卓					
	ETC	Smartfade24/96	1		
フレネルレンズスポット					
	松村	AF 1000W	30		8 inch 245mm*245mm
	丸茂	FQ 1000W	19	バンドアあり	8 inch 245mm*245mm
	東芝ライテック	Qスポット 500W	34	バンドアあり	6 inch 195mm*195mm
	丸茂	FQ 3000W	2	バンドアあり	専用シート有
凸レンズスポット					
	RDS	QTS-10 1000W	4	常設仕込のみ	8 inch 245mm*245mm
	丸茂	CSQ 1000W	22	内、常設仕込分20	8 inch 245mm*245mm
	丸茂	CSQ 500W	10		8 inch 245mm*245mm
	松村	AC 1000W	10		8 inch 245mm*245mm
プロファイルライト					
	ETC	ソースフォー 50° 750W	2		5 inch
		ソースフォー 36° 575W	12		5 inch
		ソースフォー 26° 575W	4		5 inch
パーライト					
	TOMAS	Par64-5VN	12		8 inch 245mm*245mm
	TOMAS	Par64-5N	24		8 inch 245mm*245mm
	TOMAS	Par64-5M	24		8 inch 245mm*245mm
エフェクトスポット					
	RDS	EQS 1000W	2		6 inch
エフェクトマシン					
	RDS	スパイラルマシン	2		
	RDS	フィルムマシン	2		
	RDS	ディスクマシン	1	ネタ：星・雲	
先玉					
	RDS	OL-4	2		6 inch 195mm*195mm
	RDS	OL-6	2		6 inch 195mm*195mm
ストロボ					
		パーストロボ 1000W	4	DMX非対応/定速	8 inch 245mm*245mm
鉄もの等					
		折足スタンド	12		
		ローベース	19		
		ロースタンド	2		
		3連アーム	6		
		ミラーボール (1尺5寸)	1	定速	
電源					
		照明専用 単相三線250A*2		総容量100Kw	
回路					
	ライトビューター	常設調光回路 3kw 8 4 回路		※3K負荷で落ちます。2.5Kwまでの使用をお願いします。	
	ELオリジナル	常設調光回路 3Kw4cir(FR常設)		※ユニットより引き回すことで38cir使用可能。	
		直回路 3kw 4 回路		舞台前/奥キャットウォーク上に各2cir	

他 4 DMXスプリッター、下手奥ボタン吊りにて常設。5P/3P対応。

作業灯・客電用UCL500W×8台常設。(専用ユニットDX402×2台を調光卓横に常設。パッチ可)

カラーフィルター・ネタは持込願います。