



# 回路番号

1Kw QTS 10

1Kw AF 8

1Kw CSQ 20

生活支援型文化施設コンカリーニョ 劇場基本データ

大開口部 W=3600 H=2875  
(PA使用時の開放不可)

- 内寸 W=13,364mm D=17,125~17,180mm (突起部含まず)
- 面積 約228.8㎡ (約69.3坪)
- 基本舞台部分 W=13,364mm (袖幕無し時・突起部含まず。)  
W=約7,200mm (袖幕使用時・袖幕位置により変動)  
D=7,272mm (大黒幕開放時・壁まで)  
D=5,730mm (大黒幕閉時) \* 奥行きは909mm拡張可能。  
H=450mm (他に、0mm、300mm、600mmでの使用可能)

- 照明・美術バトン高 約6,300mm (劇場床面より)
- 高所作業用足場 約5,600mm (劇場床面より)
- グレー破線より外側 キャットウォーク部分 H=4,470mm
- ① 梁張り出しライン (奥行き1,272mm/これより奥 H=3,170mm)
- ② 常設大黒幕ライン
- ③ 基本舞台ライン
- 常設客席数 173席 (スチール製スタッキングチェア)

- キャットウォーク手すりバトン (最奥上段) H=5,790mm
- 常設大黒幕 (センター割・レール常設) \* 照明機材設置不可
- 照明バトン H=6,300mm (場所による誤差あり)

(CL及びバトンのマーカは劇場部分のセンター基準)